



**Akční
nabídka
plnič
285-700**

**Základový plnič šedý 285-700 (4l) – 8 l
+ tužidlo 929-55 (1l) – 2 l
+ ředidlo 352-91 (1l) – 2 l**



1. Poměr míchání 4 : 1 : 1
100 Obj.j% 285-700, 25 Obj.j.% 929-55 - Tužidlo
25 Obj.j % 352-91 - Ředidlo




2. Stříkací viskozita DIN 4 20°C, 18-22 s,
zpracovatelnost při teplotě 20°C 1h.



3. Stříkací pistole s horní nádobkou. Může
být použita pistole HVLP 1,7 - 1,9 mm.



4. Doporučený počet nástřiků: 2 nástřiky.
Tloušťka vrstvy: 50 – 70 µm.



5. Sušení: na vzduchu při teplotě 20 °C 3 hodiny,
v kabině při teplotě 60 °C 25 min, infrazářičem
krátkovlnným 8 min, středněvlnným 10 – 15 min.



6. Broušení ruční – P 800, Excenter – P 400

+

NOVINKA

brusivo kovax



ZDARMA

P120 – 10ks,
P150 – 10ks,
P240 – 10ks,
P400 – 10ks

Brusivo je doporučeno hlavním technikem
Glasurit pro ČR panem Pavlem Zavadilem.

Obj.č.	Popis	Množství	Akční cena bez DPH
GBAL052	285-700 (4l/bal) základový plnič, šedý – 8 l 929-55 (1l/bal) tužidlo krátké – 2 l 352-91 (1l/bal) ředidlo – 2 l	1 sada	4 200 Kč
Cena bez DPH za 1 litr směsi 350 Kč.			

Nabídka platí od 1. 3. 2009 do vyprodání zásob.

Objednávejte na tel. čísle 800 102 201,
email: objednavky@toplac.cz,
nebo u obchodních zástupců Toplac.

Výrobky nejsou součástí bonus programu a nevztahují se na ně ostatní slevy. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Zelená linka 800 102 201, e-mail: objednavky@toplac.cz, www.toplac.cz

