

AKČNÍ NABÍDKA TOPLAC



SADA


bezbarvý lak COMO 923-888 VOC 10 L

tužidlo COMO 929-888 VOC 2,5 L



Speciální cena
pro rok 2009!

Speciální cena
pro rok 2009!



1. Připravte si komponenty a smíchejte je v poměru 4:1.
(COMO bez.lak VOC 923-888 : COMO tužidlo VOC 929-888).




2. Proveďte kontrolu viskozity směsi připravené ke stříkání cca 18-20s DIN A4 při 20 °C.



3. Naneste stříkací pistolí. Může být použita pistole HVLP stejně jako pistole vysokotlaká. Použité trysky: 1,2 - 1,5 mm.



4. Doporučený počet nástřiků:
1 poloviční nástřik, 3 minuty odvětrat, 1 plný nástřik.
Tloušťka vrstvy: 50 – 60 µm.



5. Odvětrání před sušením není zapotřebí.



6. Como bezbarvý lak VOC může být hned po aplikaci umístěn do sušicí kabiny. Pro sušení je bezpodmínečně nutná teplota objektu minimálně 60 °C. Vzhledem k tomu, že zahřívání na požadovanou teplotu objektu trvá 10 min, je při dodržení předepsané tloušťky vrstvy bezbarvého laku potřebná doba sušení 30 min.

Obj.č.	Popis	Množství	Akční cena bez DPH
COMO5	Bezbarvý lak COMO 923-888 VOC (5l/bal) - 10 l Tužidlo COMO 929-888 VOC (2,5 l/bal) – 2,5 l	1 sada	3 753 Kč

Cena bez DPH za 1 litr směsi 300 Kč.