


SADA


bezbarvý lak 923-115 VOC 15 l
tužidlo 929-33 VOC 7,5 l
ředidlo 352-91 5 l




Pro velký zájem akce
prodloužena do 31. 8. 2008



1. Připravte si komponenty a smíchejte je
v poměru 2:1 + 10%.
(923-115 100 % bj. j., tužidlo 929-31 50 % obj.j.,
ředidlo 325-91 10% = obj.j.)




2. Proveďte kontrolu viskozity směsi
připravené ke stříkání cca 20-22s DIN A4
při 20 °C.



3. Počet nástřiků: 2 – tloušťka vrstvy cca 50 – 70 µm
½ + 1 – bez odvětrání mezi nástřiky možno lakovat svislé plochy
tloušťka vrstvy cca 50 µm



4. Odvětrání při 20°C – 3 min. mezi nástřiky



5. Sušení při teplotě 20°C – 10 hodin, v kabině při teplotě 60°C – 30 min,
Infrazářičem: krátkovlnným 8 min, středněvlnným 10 – 15 min.

+
dárek



Glasurit tričko a overal
ZDARMA

Obj.č.	Popis	Množství	Ceníková cena bez DPH	Akční cena bez DPH
GBAL031	Bezbarvý lak 923-115 (bal 5 l) – 15 l Tužidlo 929-33 (bal 2,5 l) – 7,5 l Ředidlo 352-91 (5 l) – 5 l	1 sada	26 335 Kč	13 168 Kč
Cena bez DPH za 1 litr směsi 479 Kč.				

Nabídka platí od 16. 5. do 30. 6. 2008.

Výrobky nejsou součástí bonus programu a nevztahují se na ně ostatní slevy. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Zelená linka 800 102 201, e-mail: objednavky@toplac.cz, www.toplac.cz

