





# SADA

bezbarvý lak 923-115 VOC 15 l  
tužidlo 929-33 VOC 7,5 l  
ředidlo 352-91 5 l




1. Připravte si komponenty a smíchejte je v poměru 2:1 + 10%.  
(923-115 100 % bj. j., tužidlo 929-31 50 % obj.j., ředidlo 325-91 10% = obj.j.)




2. Proveďte kontrolu viskozity směsi připravené ke stříkání cca 20-22s DIN A4 při 20 °C.



3. Počet nástřiků: 2 – tloušťka vrstvy cca 50 – 70 µm  
½ + 1 – bez odvětrání mezi nástřiky možno lakovat svislé plochy  
tloušťka vrstvy cca 50 µm



4. Odvětrání při 20°C – 3 min. mezi nástřiky



5. Sušení při teplotě 20°C – 10 hodin, v kabině při teplotě 60°C – 30 min,  
Infrazářičem: krátkovlnným 8 min, středněvlnným 10 – 15 min.

+  
dárek



Glasurit tričko a overal  
**ZDARMA**

Obj.č.	Popis	Množství	Ceníková cena bez DPH	Akční cena bez DPH
GBAL031	Bezbarvý lak 923-115 (bal 5 l) – 15 l Tužidlo 929-33 (bal 2,5 l) – 7,5 l Ředidlo 352-91 (5 l) – 5 l	1 sada	<b>26 335 Kč</b>	<b>13 168 Kč</b>
<b>Cena bez DPH za 1 litr směsi 479 Kč.</b>				

Nabídka platí od 16. 5. do 30. 6. 2008.

Výrobky nejsou součástí bonus programu a nevztahují se na ně ostatní slevy. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Zelená linka 800 102 201, e-mail: [objednavky@toplac.cz](mailto:objednavky@toplac.cz), [www.toplac.cz](http://www.toplac.cz)

