



SADA

bezbarvý lak COMO 923-888 VOC 10
tužidlo COMO 929-888 VOC 2,5 l

**Akční
nabídka
- 40%**



1. Připravte si komponenty a smíchejte je v poměru 4:1. (COMO bez.lak VOC 923-888 : COMO tužidlo VOC 929-888).



2. Proveďte kontrolu viskozity směsi připravené ke stříkání cca 18-20s DIN A4 při 20 °C.




3. Naneste stříkací pistolí. Může být použita pistole HVLP stejně jako pistole vysokotlaká. Použité trysky: 1,2 - 1,5 mm.



4. Doporučený počet nástřiků:
1 poloviční nástřik, 3 minuty odvětrat, 1 plný nástřik.
Tloušťka vrstvy: 50 – 60 µm.



5. Odvětrání před sušením není zapotřebí.



6. Como bezbarvý lak VOC může být hned po aplikaci umístěn do sušicí kabiny. Pro sušení je bezpodmínečně nutná teplota objektu minimálně 60 °C. Vzhledem k tomu, že zahřívání na požadovanou teplotu objektu trvá 10 min, je při dodržení předepsané tloušťky vrstvy bezbarvého laku potřebná doba sušení 30 min.

+
dárek



Glasurit kalhoty se šlemi
ZDARMA

Obj.č.	Popis	Množství	Akční cena bez DPH
COMO3	Bezbarvý lak COMO 923-888 VOC (5l/bal) - 10 l Tužidlo COMO 929-888 VOC (2,5 l/bal) – 2,5 l	1 sada	3 753 Kč
Cena bez DPH za 1 litr směsi 300 Kč.			

Nabídka platí od 16. 5. do 30. 6. 2008.

Výrobky nejsou součástí bonus programu a nevztahují se na ně ostatní slevy. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Zelená linka 800 102 201, e-mail: objednavky@toplac.cz, www.toplac.cz

