

AKČNÍ NABÍDKA TOPLAC




SADA

plnič COMO 285-88 VOC 10 L
+ tužidlo COMO 929-88 2 L




Speciální cena
pro rok 2009!

Speciální cena
pro rok 2009!



1. Poměr míchání 5 : 1 : 1 Como měřka
100 Obj.j% 285-88, 20 Obj.j.% 929-88 - Tužidlo
20 Obj.j % 352-88 - Ředidlo



2. Stříkací viskozita DIN 4 20°C, 17-20 s,
zpracovatelnost při teplotě 20°C 2h.




3. Stříkací pistole s horní nádobkou. Může
být použita pistole HVLP 1,9 mm stejně jako
pistole konvenční 1,4-1,6 mm.



4. Stříkací pistole se spodní nádobkou. Může
být použita pistole HVLP 2,2 mm stejně jako
pistole konvenční 1,7 mm.



5. Doporučený počet nástřiků: 2 – 3 nástřiky. Tloušťka vrstvy: 50 – 70 µm, max. 150 µm.



6. Sušení: na vzduchu při teplotě 20 °C 4 hodiny, v kabině při teplotě 60 °C 30 min,
infrazářičem krátkovlnným 8 min, středněvlnným 10 – 15 min.

Obj.č.	Popis	Množství	Akční cena bez DPH
COMO6	Plnič COMO 285-88 VOC (5l/bal) - 10 l Tužidlo COMO 929-88 (1l/bal) – 2 l	1 sada	3 400 Kč
Ředidlo COMO 352-88 (5l/bal) lze dokoupit za akční cenu 130 Kč/l (bez DPH).			
Cena bez DPH za 1 litr směsi 261 Kč. (včetně ředidla)			